

PL 2x0.75 mm² H03VVH2-F 300 V

PL 300V 2x0,75 Brun 100m

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10022519

El. nummer: 1060634

GTIN (EAN 13): 7045210015829

Bevegelig plastisolert kabel

BESKRIVELSE

Anbefalt brukt til flyttbare lamper, elektriske apparater, kontormaskiner etc., innendørs. Anbefales ikke for lantids utendørs bruk.



STANDARDE

Internasjonal EN 50525-2-11



Halogenfri
Nei



Normert spenning i 3 fase systemer U_o/U_i
300 / 300 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Operating temp.
0 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PL 2x0.75 mm² H03VVH2-F 300 V

PL 300V 2x0,75 Brun 100m

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Brun
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Antall tråder i leder	24 x 0.19 mm Ø
Lederdiameter	1,1 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,5 mm
Diameter over isolert leder	2,1 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,6 mm
Høyde	3,3 mm
Bredde	5,4 mm
Vekt (ca.)	33 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	26 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 300 V

Bruksegenskaper

Lengde	100 m
Forpakning	Snelle
Flammehemmende	IEC 60332-1
Driftstemperatur område	0 .. 70 °C

INFORMASJON

H03VVH2-F will be delivered in lengths of 100 to 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length.