

N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-250

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans ref.: 10545808

El. nummer: 1060643

GTIN (EAN 13): 7045210122657

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør - På trommel/snelle

BESKRIVELSE

N-LINE PN i rør for skjult anlegg.

N-LINE® ferdigtrukket PN i rør. Produktet leveres på en plasttrommel eller snelle. Prosjektversjon i lengder opptil 250 meter kan leveres på forespørsel.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDER

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2

N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-250

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Med gul/grønn leder	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Farge	Blå, brun, gul/grønn
Isolasjon	PVC compound

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	153 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	250 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1