



JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



RS PRO LED P1 3000K

ART.NR: 035020

Elnummer: 3329555

Bruksområde: Sensorarmatur for belysning i entré, trappeganger, boder, toalett og garderobe

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual RS PRO LED P1](#)

[FDV](#)

LED-armatur med bevegelsesdetektor og fotocelle. Enkel og pen armatur med akrylkuppel. HF-sensor, som sitter skjult inne i armaturen, reagerer meget presist på den minste bevegelse. Denne armaturen er mye benyttet i kjellerboder i bygårder og borettslag.

TEKNISKE DATA:

Mål:	Ø 275 x 95 mm
Effekt:	9,5 W Power LED
Levetid:	30 år, Ø 4,5 t/dag
Lysfarge:	3000 K/ SDCM3
Lysåuks:	960lm, 101 lm/W
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
LED levetid:	50.000 timer (L70B10 ihht. LM80)
Spennig:	220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360° med 160° åprningsvinkel
Rekkevidde:	1 - 8 m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min
Beskyttelsesart:	IP 44
Beskyttelsesklasse:	II
Materiale:	UV-bestendig plast, PMMA kuppel
Omgivelsestemperatur:	-10 til + 40°C
Med lyselement:	STEINEL LED system

RELATERT PRODUKT



RS PRO LED P1 3000K SL



RS PRO LED P1 4000K

