

HIGH PERFORMANCE SILICONE LUBRICANT



PRODUKTOVERSIKT

WD-40 Specialist High Performance Silicone Lubricant har en utmerket prestasjonsevne, setter ikke flekker, gir suveren smøring, tiltrekker seg ikke smuss, og beskytter mot fuktighet. Det forhindrer at delene setter seg fast og kan brukes på høytrykksutstyr. Produktet kan brukes på metall, plast, tre og gummi.

EGENSKAPER OG FORDELER

- ⊕ Dobbeltvirkende Smart Straw-applikator for store områder og sprayapplikasjoner som krever høy presisjon
- ⊕ Utmerket smøreevne på plast, gummi, tre og metall
- ⊕ Utformet for bedre høytrykksytelse
- ⊕ Vannbestandig og beskytter mot fuktighet
- ⊕ Forhindrer rust og korrosjon
- ⊕ Fjerner all klebrighet og binding
- ⊕ Setter ikke flekker
- ⊕ Temperaturområde: -35 °C til +200 °C

NSF H2-registrert #145374



TYPISKE BRUKSOMRÅDER

Belter, lagre, koblinger, dører og hengsler, verktøy, styreskinner, ventiler, sluser og taljer.

BRUKSINSTRUKSJONER

Rist boksen godt. Påføres ved å spraye direkte på overflaten som skal smøres og beskyttet.

TEKNISKE DATA

EGENSKAPER	SILIKONSMØREMIDDEL MED HØY YTELSE
Utseende	Klar væske
Lukt	Behagelig sitronlukt
SG	0,79 – 0,80
Utslippsrate	0,7 – 1,2 g/s
Temperaturområde	Effektiv ytelse ved temperaturer fra -35 °C til +200 °C
Oppløselighet	Ikke blandbar med vann
NSF-kategori	H2
Brennbarhet	Klassifisert som ekstremt brannfarlig etter gjeldende regelverk
Kompatibilitet	Metall, plast, gummi og tre
Smøring ASTM D-4172	Skrapedybde 0,68 mm
Ekstrem trykksmøring ASTM 3233	816 lb

PAKNINGSDATA

ARTIKKELNUMMER	ENHETSSTØRRELSE	BOKSSTØRRELSE
762	400ml	400ml x 12

