

FAST RELEASE PENETRANT



PRODUKTOVERSIKT

WD-40 Specialist Fast Release Penetrant virker raskt for å løse korroderte festemidler og fastsatte deler. Takket være kapillærvirkningen penetrerer den raskt inn i trange sprekker, tråder og sømmer for å bryte båndene som holder festede deler i sammen. WD-40 Specialist Fast Release Penetrant bidrar også til å forhindre ytterligere rust og korrosjon.

EGENSKAPER OG FORDELER

- ⊕ **Dobbeltvirkende Smart Straw-applikator for store områder og sprayapplikasjoner som krever høy presisjon**
- ⊕ **Trenger raskt inn i rustne og korroderte deler**
- ⊕ **Løser opp innfestinger som sitter fast**
- ⊕ **Smører og forhindrer rust og korrosjon**
- ⊕ **Svært vannbestandig**
- ⊕ **Svært lav overflatespenning for å trenge inn rust**
- ⊕ **Sikker på metaller, legeringer, gummi, plast og de fleste malingstyper**
- ⊕ **Temperaturområde: -20 °C til +90 °C**

NSF H2-registrert #145375



SMAL SPRAY



BRED SPRAY

TYPISKE BRUKSOMRÅDER

Muttere, låser, bolter, kjeder, lagre, fester, trinser, rør, transportbånd, sjakter, verktøy og tilbehør.

BRUKSINSTRUKSJONER

Rist boksen godt. Mett overflaten som skal løsnes og la det virke i flere minutter. Påfør på nytt hvis nødvendig.

TEKNISKE DATA

EGENSKAPER	SILIKONSMØREMIDDEL MED HØY YTELSE
Utseende	Beige væske, litt grumsete
Lukt	Behagelig sitronlukt
SG	0,75 – 0,77
Utslippsrate	0,8 – 1,4 g/s
Temperaturområde	Effektiv ytelse ved temperaturer fra -20 °C til +90 °C
Korrosjonsbeskyttelse ASTM B-117	30 % på 72 t
Oppløselighet	Ikke blandbar med vann
NSF-kategori	H2
Brennbarhet	Klassifisert som ekstremt brannfarlig etter gjeldende regelverk
Kontaktvinkel	0 (det laveste er best)
Overflatespenning	23 mN/m
Kompatibilitet	Metaller, legeringer, gummi, plast og de fleste malingstyper
Smøring ASTM D-4172	Skrapedybde 0,69 mm

PAKNINGSDATA

ARTIKKELNUMMER	ENHETSSTØRRELSE	BOKSSTØRRELSE
763	400ml	400ml x 12

