

HIGH PERFORMANCE PTFE LUBRICANT




PRODUKTOVERSIKT

WD-40 Specialist High Performance PTFE Lubricant inneholder PTFE som gir utmerket smøring og beskyttelse ved å redusere friksjon og slitasje, forlenger levetiden til verktøy og utstyr. Produktet kan brukes på metaller, glass, vinyl, gummi og plast.

EGENSKAPER OG FORDELER

- ⊕ Dobbeltvirkende Smart Straw-applikator for store områder og sprayapplikasjoner som krever høy presisjon
 - ⊕ For bruk på metaller, glass, vinyl, gummi og plast
 - ⊕ Forlenger levetiden til verktøy og utstyr
 - ⊕ Reduserer friksjon og slitasje friktion og slitage
 - ⊕ Langvarig formel gir førsteklasses smøring
 - ⊕ Tåler temperaturer fra -20 °C til +100 °C
- NSF H2-registrert #145377**



TYPISKE BRUKSOMRÅDER

Aksler, hydraulikk, hånd og elektroverktøy, tannhjul, presisjonsverktøy, foringer, transportbånd, glideskinner, sveivere, ståltau, trinser.

BRUKSINSTRUKSJONER

Rist godt. Påføres ved å spraye direkte på overflaten som skal smøres og beskyttes.

TEKNISKE DATA

EGENSKAPER	SILIKONSMØREMIDDEL MED HØY YTELSE
Utseende	Uklar, dypgul væske
Lukt	Behagelig sitronlukt
SG	0,75 – 0,78
Temperaturområde	Effektiv ytelse ved temperaturer fra -20 °C til +100 °C
Oppløselighet	Ikke blandbar med vann
NSF-kategori	H2
Brennbarhet	Klassifisert som ekstremt brannfarlig etter gjeldende regelverk
Kompatibilitet	Sikker å bruke på alle metall- og ikke-metalloverflater, inkludert glass, vinyl, gummi og plast
Smøring ASTM D-4172	Skrapedybde 0,38 mm
Ekstrem trykksmøring ASTM 3233	1000 lb

PAKNINGSDATA

ARTIKKELNUMMER	ENHETSSTØRRELSE	BOKSSTØRRELSE
764	400ml	400ml x 12

