

PRODUKT DATABLAD

SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Glødelamper, rørform



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	25,00 W
Nominell effekt	25,00 W
Nominell spenning	230 V
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	160 lm
Angitt lysytelse	160 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysstrøm	160 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	26,0 mm
Total lengde	55,0 mm
Ytterkolbe	T26
Lys senter lengde	45,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	57,00 mm
Lengde	55,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	1000 h
----------------------------	--------

Angitt levetid på lampen	1000 h
--------------------------	--------

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk	25 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	IBT/C-25-230-E14-26
-------	---------------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300309637	SPC.T CL 25 W 230 V E14	NO: VS 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	5.99 dm ³	1301.00 g
4050300774664	SPC.T CL 25 W 230 V E14	NO: VS 20	286 mm x 141 mm x 149 mm	6.01 dm ³	458.00 g
7039210610832	SPC.T CL 25 W 230 V E14	NO: VS 100	310 mm x 145 mm x 110 mm	4.94 dm ³	1343.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.