

## 12 Bokser

Takbokser

Brannbokser

Flexi 20 veggboкс rød

ELKO BigBox

Tilbehør Flexi 20

Multibokser

Flexi 16 Hvit veggboкс

Tilbehør Flexi 16

Dekklokk

Vrihylse

Click-Fix

Bokser med tilbehør for  
Tehalit kanal

## Koblingsbokser

- 73-3 Koblingsboкс PH

- Koblingsboкс 76

- Koblingsboкс 77 PH

- Koblingsboкс 78 IP44

- H78/44 Kobl.boкс tom  
IP44 PH

- Koblingsboкс 78 IP55

- 80/55 Koblingsboкс  
IP55 PH- 82/55 Koblingsboкс  
IP55 PH- H78/44 Kobl.boкс tom  
IP44 SO- Koblingsboкс 87 IP65  
PH- Koblingsboкс 87 IP65  
Antrasitt- Koblingsboкс 87 med  
strekklavl.- 80/55 Koblingsboкс  
IP55 Ant.

Tilbehør koblingsbokser

## 14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

## 17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringsystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy



## Koblingsboкс 87 IP65 Antrasitt

Elnummer: 1240188  
Varenummer: EKO07053  
EAN: 7020160705310  
Pakningsantall: 5  
Farge: Antrasitt

## Dokumenter:

- Merk alle Qr
- 87\_koblingsboкс.jpg Vis
- FDVdok1240188.pdf Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

## Produktinformasjon:

87 koblingsboкс er en støvtett og spylesikker koblingsboкс, med kapslingsgrad IP65 av høy kvalitet, for installasjon i krevende omgivelser. Koblingsboксen opprettholder sine egenskaper helt ned til -25°C. 12 høykvalitetsmembraner for kabelinnføring rundt boксen, og to i bunnen, gjør koblingsboксen meget brukervennlig, samtidig som de opprettholder IP graden. Membranene kan enkelt fjernes for å montere skapmuffe eller kabelnipler. Skruebrønnene er tilpasset skruer med stort skivehode. Strekkavlaster for kabel kan bestilles separat el.nr: 12 401 89. Koblingsboксen kan forsegles i to av hjørnene. Boксen er halogenfri og gir ingen skadelige gasser ved eventuell brann eller høye temperaturer. Den har en brannmotstand på 650°C og er NEMKO godkjent.

Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/max 20 ledere med 1,5mm<sup>2</sup>, eller 5 koblinger/max 15 ledere med 2,5mm<sup>2</sup>. Hulltaking bør kun utføres med kabel, slik at membranen omslutter kabelen på riktig måte. Åpne dreneringshull ved montering. Leveres i polarhvit eller antrasitt (mørk grå) farge.

## Teknisk spesifikasjon:

IP65  
440V  
Farge: Antrasitt  
Mål: 87x87x42mm  
Maks antall koblinger:  
-1,5mm<sup>2</sup> - 6 koblinger - Max 20 ledere  
-2,5mm<sup>2</sup> - 5 koblinger - Max 15 ledere  
Omgivelsestemperatur: -25°C - +60°C  
Halogenfri  
NEMKO godkjent

