



## DEVIreg™ 850

DEVIreg™ 850 brukes utendørs, på bakken eller på taket (1-4 følere).

De intelligente digitale følerne gir informasjon om både fuktinnivå og temperatur, noe som gir optimal regulering av varmesystemet.

Det er et system med 2 soner, som betyr at du kan dele området i 2 soner, for eksempel en på nordsiden og en på sørsiden. Du kan også sette prioriteringer mellom sonene, for eksempel hvis tilgjengelig effekt er begrenset.

### Fordeler:

- 2 soner
- Måler fuktighet og temperatur
- Program for selvdiagnostikk
- Justering av sikkerhetsnivå
- Alarmfunksjon
- DEVIwarranty™ 5 år

### Godkjenning:

- The DEVIreg™ 850 samsvarer med EN/IEC 60730

### Sertifikater:



Type	Tekniske data
Driftsspennning	220 V – 240V~ 50/60 Hz
Strømforbruk i standby	Maks. 0,93 W
Relé: Resistiv last Induktiv last	Maks. 15 A / 3450 W @ 230 V Cos Φ = 0,3 maks. 1A
Bakke- og takføler	Fuktighetsføler(e) tilkoblet DEVIbus™
Hysteres	± 0,2 °C
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +50 °C
Temperaturområde	-10 °C til +50 °C
Ledningstverrsnitt maks.	1 x 4 mm <sup>2</sup> eller 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Testtemperatur for kuletrykk	75 °C
Forurensningsgrad	2 (privat bruk)
Regulatorstype	1 C
Lagringstemperatur	-20 °C til +65°C
IP-klasse	20
Kapslingsgrad	Klasse II - <input type="checkbox"/>
Mål (H/B/D)	105 mm x 23,5 mm x 53 mm
Vekt	720 g

### Typer

Elementnr.	Produktnavn	Type	GTIN-nr.	EI-nr
140F1085	DEVIreg™ 850	Master uten følere	5703466209264	5402651

### Tilbehør

Elementnr.	Produktnavn	Type	GTIN-nr.	EI-nr
140F1086	Takføler	Til DEVIreg™ 850, 15 m	5703466209271	5402653
140F1087	Bakkeføler	Til DEVIreg™ 850, 2 stk bakkefølere	5703466209288	5402658
140F1088	Bakkeføler	Til DEVIreg™ 850	5703466209714	5402652
140F1089	Strømforsyning	DC-PSU, 24V/24W, DIN-skinne	5703466209721	5402655