

Varningsnät – MPB 310 00

Varnings- och markeringsnät för installation av kanalisation för optokabel



Egenskaper

- Sökråd av 0,8 mm högkvalitativt syrafast rostfritt stål
- Nätstruktur som medger tydligt indikation av brott vid avgrening
- Levereras komplett med skarvsatser
- Halogenfritt material
- Tillverkad i Skandinavien med miljöcertifierad process

Användningsområde

Hexatronic's varningsnät (markeringsband) används i samband med installation av optokanalisation och optokabel. Nätet placeras normalt ca 30 cm ovanför kanalisationen i kabelschakten. Detta ger därmed en tidig varning vid grävarbeten. Oavsiktlig skada på kanalisationen kan därmed undvikas.

En integrerad sökråd används för att lokalisera kanalisationen genom att denna spänningssätts med hjälp av en signalgenerator. En detektor kan sedan användas för att följa kanalisationen i hela dess längd.

Utformning

Varningsnäten finns i två utföranden, båda i 100mm bredd:

- Grönt för generella installationer av optokabel eller svagström.
- Orange för installation av optokabel i Skanovas nät

Hexatronic's varningsnät är försedda med en sökråd av syrafast rostfritt stål med ett isolerande polypropen skikt för att undvika korrosion. Diametern på söktråden är 0,8 mm vilket minskar risken att tråden går av vid installation.

Näten är tillverkade av polypropen och på ett sådant sätt att molekylstrukturen i plasten bidrar till att det är lätt att se när varningsnätet blir avgrävt. Vid en avgrävning uppstår en trådstruktur som följer med skopan upp ur marken och synliggör brottet. Hålmönstret i varningsnätet bidrar även till att skopan greppar direkt vid avgrävning.

Varningsnäten levereras i rullar om 500m. Till varje rulle bipackas tre skarvsatser för att förbinda söktråden.



Varningsnät - MPB 310 00

Typiska data

Material

Varningsnät..... Polypropen (PP)
Söktråd Syrafast rostfritt stål (EN X6 CrNi 1810)
Trådisolering Polypropen (PP)

Egenskaper EN 12613-1

Leveransinformation

Leveranslängd..... 500m



Beställningsinformation

E-nummer	Produktnummer	Bredd (mm)	Söktråd, diameter (mm)	Färg	Längd, för- packning (m)	Vikt per förp. (Kg)	Text
0665785	MPB 310 00/100M	100	0,8	Grön	500	7,5	SVAGSTRÖM/OPTOKABEL
0665786	MPB 310 00/100S	100	0,8	Orange	500	7,5	TELEKABEL
0665896	1/MPB 310 00	Skarvsats (extra)					

Observera att 3 st skarvsatser bifogas varje förpackning om 500m. Ytterligare skarvsatser kan beställas vid behov.