


Rett gel kabelskjøt med konnektor : Relifix V31.5

Gelskjøt 3x0,5-2,5mm²

Art.nr.: 435-00650



Legg til i Min



Bilder (7)

Last ned

Egenskaper

- Støpeform: En-komponent, farget, åpningsbart, slagfast og flammehemmende
- Fylt med RELICON gel med høy dielektrisk styrke
- Skal ikke blandes, rask å montere
- UV- aldrings- og værbestandig
- Ubegrenset lagringstid
- Med konnektor, klar til montering
- Testet iht. EN 50393 (tilsvarende DIN VDE 0278-393)
- IPX8 testet

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

RELICON Relifix gelteknologi byr på mange fordeler. Den er rask og enkel å montere. Ytterskall med et foliehengsel og er produsert i tykkvegget og kraftig slagfast polypropylene (PP). RELICON isolerer og forseglar hele skjøten når den er stengt. Avhengig av konnektoren kan Relifix benyttes til gjennomgangs- eller avgreningssskjøt. Den er velegnet til skjøting av polymerkabler og ledninger i PE, EPR etc. Applikasjon: I lavspenningsnett som rett skjøt og avgreningssskjøt. Benyttes over og under jord, nedgravet eller nedsenket eller i kanaler.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Rett gel kabelskjøt med konnektor >](#)

Grunnleggende informasjon

Ant. ledere	3
Antall pr.	eske
Farge	Grønn (GN)
GLOBAL PART DESCRIPTION	Relifix V31.5-PP/SI-GN
Innhold	Ytterskall fylt med RELICON gel Monteringsveiledning Konnektor Buntebånd Unbrakonøkkel (ikke for type V31,5)
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Gelskjøt 3x0,5-2,5mm²
Mont. verktøy	PTS4 , ASS103 , RCS0425
Pakn.	1 Sett
Produkt familie	RELICON Relifix V
Produkt gruppe	Rett gel kabelskjøt med konnektor
Variant	Gele

Dimensjon produkt



Bredde (W)	47 mm
Hovedkabel mm² (min)	3 x 0.5 mm²
Hovedkabel mm² (max)	3 x 2.5 mm²
Høyde (H)	27 mm
Kabeldiameter hovedkabel	9-16 mm
Lengde (L)	86 mm

Materiale og spesifikasjoner

Driftstemperatur - °C	-20°C til +90°C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lagringstid	ubegrenset
Materiale	Polypropylen (PP), Silikon (SI)
Spesifikasjoner / Normer	 
Spesifikasjoner / Normer	EN 50393:2006

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon Relifix V31.5



Approval 2014/35/EU
2011/65/EU RoHS 2 EN
50393 EN 60529


 Last ned >



Approval EN 50393:2006

 Last ned >

Kompetanser



Kabelskjøt med gel

Reliseal kabelskjøt med gel (IP68) oppfyller de mest ekstreme krav! kan benyttes både over og under jord, samt i vann opptil 10 meter. Den nye Reliseal Gelskjøten IP68 er en "plug & play" løsning som sparer monterings tid.

[Kabelskjøt med gel >](#)

Teknisk tegning



Relifix V525

435-00656

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

 Legg til i Mine favoritter



Relifix V516

435-00655

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

 Legg til i Mine favoritter



Relifix V56

435-00654

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

 Legg til i Mine favoritter



Relifix V150

435-00651

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021