

Krympeslange 2:1 flammesikker : TR27-38.1/19.1

Krymp TR27 38,1/19,1mm-sort HF

Art.nr.: 315-53810

Legg til i Min



Bilder (4) Last ned



Egenskaper

- Tynnvegget fleksibel polyolefin slange
- Kan også leveres med lim eller som tykkvegget versjon (SR 27)
- Halogenfri og utmerkede flammehemmende egenskaper
- Oppfyller flere industrielle standarder

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

TR27 blir benyttet i applikasjoner hvor utslipp av giftige gasser ved en eventuell brann må reduseres til et minimum, f.eks. i områder som tunneler, sykehus, skoler, teatre, massekommunikasjon- og datanettverk.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 2:1 flammesikker >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	M
Bruksområde 2	TR 27 er en tynnvegget halogenfri, selvslukkende krympeslange med flammehemmende egenskaper. Den kan leveres med eller uten lim og har lav røykindeks. En tykkvegget versjon, SR27 kan også leveres. Den har lav røykindeks, og utmerkede flammehemmende egenskaper.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TR27-38.1/19.1-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TR27 38,1/19,1mm-sort HF
Krympeforhold	2:1
Mont. verktøy	H6100 , E4500 , CHG900
Pakn.	60 m
Produkt familie	TR27
Produkt gruppe	Krympeslange 2:1 flammesikker
Str.	1-1/2 "
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\varnothing$ (d) max.	19.1 mm
Før krymping $\varnothing$ D min.	38.1 mm
Lengdeendring etter krymping	+5%/-10% max.
Veggykkelse (WT)	1.02 mm

Materiale og spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Begrenset brannrisiko, Halogenfri, Svak utvikling av giftige gasser og korrosive syrer, Svak røykutvikling
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 684 P2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
Elastisitet	200%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+115 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓ EN 45545-2
Spesifikasjoner / Normer	DIN EN 45545-2
Strekkefasthet	7 MPa
Vannabsorbasjon	1.0 %
Volum motstand	10 ¹³ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon TR27-38.1/19.1

Katalogside (Katalog 2017)	Alle katalogsider	Teknisk tegning 14.2063
Last ned >	Mer informasjon >	Last ned >

Kompetanser



Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900
391-90010
Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



TR27-3.2/1.6
315-50320
Krympeslange 2:1
flammesikker

 Legg til i Mine favoritter



TR27-9.5/4.8

315-50950

Krympeslange 2:1
flammesikker Legg til i Mine favoritter**TR27-12.7/6.4**

315-51270

Krympeslange 2:1
flammesikker Legg til i Mine favoritter**TR27-19.1/9.5**

315-51900

Krympeslange 2:1
flammesikker Legg til i Mine favoritter**TR27-25.4/12.7**

315-52540

Krympeslange 2:1
flammesikker Legg til i Mine favoritter**TR27-4.8/2.4**

315-50480

Krympeslange 2:1
flammesikker Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 04/09/2021