

## Stålbånd serie MBT

### Egenskaper og fordeler

MBT buntebånd i rustfritt stål har et patentert låsehode og stramming kan gjøres i hele båndets lengde. MBT **Båndene leveres i Norge i standard materiale rustfritt stål SS316.**

### Bruksområde

MBT bånd benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med høy bruddstyrke og ekstra sikkerhet ved en eventuell brann. Hyppig brukt innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned og blokkere nødutganger.


Vi kan også levere åpningsbare stålbånd, type MLT - mer info i vår hovedkatalog.



MBTS, MBTH med belegg.



MBTS, MBTH uten belegg.



### Materialdata

Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Driftstemperatur	-80°C til +538°C
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart



### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Mont. verktøy	Pakn.
Stål type SS316 med belegg									
111-00288	13 449 55	MBT5SFC	127	4,6	25,0	467	SS316, SP	MK9SST	100
111-00289	13 449 56	MBT8SFC	201	4,6	50,0	467	SS316, SP	MK9SST	100
111-00290	13 449 57	MBT14SFC	362	4,6	102	467	SS316, SP	MK9SST	100
111-00291	13 449 58	MBT20SFC	521	4,6	152	467	SS316, SP	MK9SST	100
111-00292	13 449 59	MBT27SFC	681	4,6	203	467	SS316, SP	MK9SST	100
111-00293	13 449 60	MBT33SFC	838	4,6	254	467	SS316, SP	MK9SST	100
111-00294	13 449 45	MBT8HFC	201	7,9	50,0	779	SS316, SP	MK9SST	50
111-00295	13 449 46	MBT14HFC	362	7,9	102	779	SS316, SP	MK9SST	50
111-00296	13 449 47	MBT20HFC	521	7,9	152	779	SS316, SP	MK9SST	50
111-00297	13 449 48	MBT27HFC	681	7,9	203	779	SS316, SP	MK9SST	50
111-00298	13 449 49	MBT33HFC	838	7,9	254	779	SS316, SP	MK9SST	50
Stål type SS316 u/belegg									
111-93059	13 450 86	MBT5S	127	4,6	25,0	900	SS316	MK9SST	100
111-93089	13 450 87	MBT8S	201	4,6	50,0	900	SS316	MK9SST	100
111-93149	13 450 88	MBT14S	362	4,6	102	900	SS316	MK9SST	100
111-93209	13 450 89	MBT20S	521	4,6	152	900	SS316	MK9SST	100
111-93279	13 450 90	MBT27S	681	4,6	203	900	SS316	MK9SST	100
111-93339	13 450 97	MBT33S	838	4,6	254	900	SS316	MK9SST	100
111-94089	13 450 91	MBT8H	201	7,9	50,0	1115	SS316	MK9SST	50
111-94149	13 450 92	MBT14H	362	7,9	102	1115	SS316	MK9SST	50
111-94209	13 450 93	MBT20H	521	7,9	152	1115	SS316	MK9SST	50
111-94279	13 450 94	MBT27H	681	7,9	203	1115	SS316	MK9SST	50
111-94339	13 450 95	MBT33H	838	7,9	254	1115	SS316	MK9SST	50
111-95149	13 449 40	MBT14XH	362	12,3	102	3200	SS316	MK9SST	50
111-95209	13 449 41	MBT20XH	521	12,3	152	3200	SS316	MK9SST	50
111-95279	13 449 42	MBT27XH	681	12,3	203	3200	SS316	MK9SST	50
111-95339	13 449 43	MBT33XH	838	12,3	254	3200	SS316	MK9SST	50

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.