

Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder : MA47-40/12

Krymp MA47 40/12mm Sort 1m

Art.nr.: 323-20400

 Lagervare

 Legg til i Minn



 Bilder (4)

 Last ned



Egenskaper

- Medium tykkvegget krympeslange for robust installasjon
- Krympeslange for over og under bakken
- Beskytter kabelskjøter og koblinger i lavspenningsområdet
- Med lim på innsiden
- Beskytter mot fuktighet og annen påkjenning etter krymping

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Isolasjon og beskyttelse av kabelskjøter i lavspenningsanlegg, både over og i jorden.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MA47-40/12-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp MA47 40/12mm Sort 1m
Krympeforhold	opp til 4:1
Lokalt ordrenr.	323-20400
Mont. verktøy	H6100 , CHG900
Pakn.	15 stk.
Produkt familie	Serie MA47 medium tykkvegget med lim
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder
Str.	1-1/2 "
Variant	Medium tykkvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping Δ (d) max.	12.0 mm
Etter krymping Δ (d) max. (tommer)	.47 "
Før krymping Δ D min.	40.0 mm
Før krymping Δ D min. (tommer)	1.57 "
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Veggtykkelse (WT)	2.6 mm
Veggtykkelse (WT) (tommer)	.1 "

Materiale og spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet	350
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Lim	Smeltelim
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekfasthet	12 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10 ¹² Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	31231314
------------	----------

Mer informasjon MA47-40/12

Kompetanser




Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttede lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900

391-90010

Gassdrevet

varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



MA47-30/8

323-20300

Krympeslange opp til 4:1 -

1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MA47-19/6

323-20190

Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MA47-12/3

323-20120

Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MA47-50/16

323-20500

Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MA47-63/19

323-20630

Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter





MA47-75/22

323-20750

Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021