




ASM 12 | EI nr. 12 500 08

**Påbyggingsnipler
for svekninger M 12**

- Tetningsområde Ø 4-6 mm
- ISO-gjenge M 12 x 1,5
- Borehull Ø 12,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C




Tiltrekningsmoment	0,7 Nm
--------------------	--------



ASM 16 | EI nr. 12 500 10

**Påbyggingsnipler
for svekninger M 16**

- Tetningsområde Ø 5-10 mm
- ISO-gjenge M 16 x 1,5
- Borehull Ø 16,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C




Tiltrekningsmoment	2,0 Nm
--------------------	--------



ASM 20 | EI nr. 12 500 12

**Påbyggingsnipler
for svekninger M 20**

- Tetningsområde Ø 6,5-13,5 mm
- ISO-gjenge M 20 x 1,5
- Borehull Ø 20,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C




Tiltrekningsmoment	2,7 Nm
--------------------	--------



ASM 25 | EI nr. 12 500 15

**Påbyggingsnipler
for svekninger M 25**

- Tetningsområde Ø 11-17 mm
- ISO-gjenge M 25 x 1,5
- Borehull Ø 25,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C



Tiltrekningsmoment	5,0 Nm
--------------------	--------