



## Selvulkaniserende tape - Vinyl Mastik Tape

### HelaTape Power 670 VM

#### Egenskaper og fordeler

- Vinyl mastik tape som er enkel å påføre
- Gummibasert selvulkaniserende lavspenningstape
- Tilpasses enkelt til uregelmessige former og overflater
- Sørger for et lufttett, stabilt isolasjonslag
- Fungerer kontinuerlig i miljøer med lave temperaturer
- Primærisolasjon opp til 1 kV
- Fungerer godt på alle former av kabelisolasjoner
- UV- og værbestandig



HelaTape Power 670 gir ytterligere beskyttelse av vinyl til mastiken.

<b>MATERIALE</b>	Polyvinylchlorid (PVC), Isobutene-Isoprene-Gummi (butylgummi) (IIR)
<b>Driftstemperatur</b>	+80 °C
<b>Kortvarig driftstemp.</b>	+95 °C
<b>Vannabsorbasjon</b>	0,9%
<b>Strekfasthet</b>	16 N/mm <sup>2</sup>
<b>Elastisitet</b>	200 %
<b>Volum motstand</b>	10 <sup>12</sup> Ω cm
<b>Dielektrisk styrke</b>	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER670-VM	1,20	100,0	3,0 m	Sort (BK)	18 004 83	711-00304

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremenge (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

FDV-dokumentasjon

**HellermannTyton**

Tlf. 23 17 47 00