



Selvvulkaniserende tape - Silikongummi tape

HelaTape Power 800

Egenskaper og fordeler

- Selvvulkaniserende og selvrensende kjemisk tverrbundet silikontape
- Triangelformet tverrsnitt med senterlinje for eksakt overlapp
- Krypstrømresistent
- Smelter sammen til en solid masse innen noen minutter
- Vær-, UV- og oljebestandig
- Anbefales for høytemperatur-kabler med silikonisolasjon og utendørs utstyr og transformatorer



HelaTape Power 800: Midtlinjen forenkler overlappende vikling.

MATERIALE	Silikon (SI)
Driftstemperatur	+180 °C
Strekfasthet	7 N/mm ²
Elastisitet	400%
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm
Dielektrisk styrke	23,5 kV/mm



TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER800	0,51	25,0	9,1 m	Grå (GY)	18 004 85	711-10400

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremenge (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

FDV-dokumentasjon

HellermannTyton

Tlf. 23 17 47 00

Mer informasjon på www.HellermannTyton.no/installasjon

HellermannTyton

393