

Krympeslange 3:1 i dispenserbokser : HIS-3-6/2

Krymp HIS3 6,0/2,0mm 5m Sort

Art.nr.: 308-30600



Legg til i Mi



Egenskaper

- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- I hendige dispenserbokser
- Transparent versjon er halogenfri

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HIS-3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, samt beskyttelse og mekanisk slitasje.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-3-6/2-PO-X-BK
Kort beskrivelse	HIS er en produktfamilie bestående av tre forskjellige typer krympeslange i hendige dispenserbokser. Produktspekteret HIS-Pack som har krympeforhold 2:1, HIS-3 med krympeforhold 3:1 og HIS-A med lim, krympeforhold 3:1 Spesielt HIS-3 med krympeforhold 3:1 dekker mange forskjellige størrelser og passer til nesten enhver krympejobb. De hendige dispenserbokser sørger for støvfri lagring, selv etter at boksen er åpnet.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HIS3 6,0/2,0mm 5m Sort
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-30600
Mont. verktøy	H6100 , E4500 , CHG900
Pakn.	5 m
Produkt familie	HIS-3
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Str.	1/4 "

Dimensjon produkt



Etter krymping $\square$ (d) max.	2.0 mm
Form på slange	Flat
Før krymping $\square$ D min.	6.4 mm
Lederstr. (mm ²)	2.8-5.2 mm ²
Lengde (L)	5 m
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Veggtykkelse (WT)	0.65 mm

Materiale og spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende (unntatt transparent) , UL224 VW-1 (unntatt klar)
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	32 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	800
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS    
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Strekfasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Vannabsorbasjon	0.15 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon HIS-3-6/2

Katalogside
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Last ned >

Kompetanser



Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900

391-90010

Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning





HIS-3-12/4

308-31200

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-6/2

308-30607

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-12/4

308-31207

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-3/1

308-30307

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-9/3

308-30907

Krympeslange 3:1 i

dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter



HIS-3-9/3

308-30900

Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.150) | Update: 04/09/2021