

LV-Kit 4-PO-X-BK : LV-Kit 4

Krympesett 4x50-150mm² 1kV LV4

Art.nr.: 475-00218



Legg til i Min



Egenskaper

- Skjøtesett LV-Kit inneholder de nødvendige deler for å gjøre en vanntett kobling. Et kit inneholder fire innerhylser og en ytterhylse for beskyttelse.
- Krympehylsene er forsynt med lim, og sørger for en pålitelig og effektiv forsegling mot fukt.
- Everkskjøtene har samme innhold som skjøtesettene, samt en ekstra hylse for ytterligere beskyttelse.

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

LV-kits benyttes for skjøting av alle typer lavspenningskabler med plastisolasjon og ledere i kobber eller aluminium. De norske skjøtesettene er iht. Ref.5 jak (2/89) "EVERKSKJØTER"

Grunnleggende informasjon

Ant. innerhylser	4
Ant. ledere	4
Antall pr.	Kit
Beskrivelse	4x50 - 150 mm2
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	LV-Kit 4-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympesett 4x50-150mm² 1kV LV4
Krympeforhold	opp til 3:1
Lokalt ordrenr.	LV-Kit 4 Skjøtesett
Pakn.	1 Sett

Dimensjon produkt

Lederstr. (mm²)	50.0-150.0 mm
Lengdeendring etter krymping	-10% max.

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	ASTM D876, (kun ytterlag)
Dielektrisk styrke	10 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 684 P2
Driftstemperatur - °C	-35 °C til +75 °C

Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓

EAN / El.nr. / Pakning

Kompetanser



Krympeslange

Leter du etter en krympeslange som oppfyller dine produktkrav? Krympeslange benyttes i mange forskjellige ap
Derfor fokuserer HellermannTyton på et stort utvalg krympeslanger ...

[Krympeslange >](#)



Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsund
den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021