

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg : MBT14SFC

Stålbånd MBT14SFC 362x4,6mm

Art.nr.: 111-00290

 Lagervare

 Legg til i Min kurv



 Bilder (9)

 Last ned



Egenskaper

- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyesterbelegg
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
- Behagelig å installere
- Eliminerer kontaktkorrosjon mellom ulike materialer under montering

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HellermannTyton's rustfrie stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruveindustri, kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikker og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruveindustri, samt til installasjoner i teatre og messehaller. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle blokkere nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT14SFC-SP/SS316-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT14SFC 362x4,6mm
Låsefunksjon	Kulelås
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MBT-FC med belegg
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg
Variant	Ingen riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt



Bredde (W)	4.6 mm
Bunte Ø max.	102 mm
Bunte Ø min.	17 mm
Lengde (L)	362 mm
Min. strekkfasthet	540 N
Tykkelse (T)	0.38 mm

Materiale og spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyester (SP), Rustfritt stål SS316 (SS316)

Spesifikasjoner / Normer



EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key 39121703

Mer informasjon MBT14SFC

Katalogside
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

[Mer informasjon >](#)

[Last ned >](#)

Teknisk tegning 14-0624-
001-CSC

[Last ned >](#)

Teknisk tegning 14-0624-
001-CSE

[Last ned >](#)

Kompetanser

Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklede overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell

Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

Tilbehør



MK9SST

110-95000

Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien

[Legg til i Mine favoritter](#)



KST-STG200

110-09950

Manuelt monteringsverktøy for MBT stålbånd

[Legg til i Mine favoritter](#)



HDT16

110-40000

Manuelt
monteringsverktøy for
MBT-, MLT- og AMT-
stålbånd

Legg til i Mine favoritter



MK9PSST

110-95350

Pneumatisk
strammeverktøy for MBT
stålbånd

Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



MBT14HFC

111-00295

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

Legg til i Mine favoritter



MBT5SFC

111-00288

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

Legg til i Mine favoritter



MBT14XHFC

111-00299

Buntebånd i syrefast

rustfritt stål med beleg

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021