

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.


Buntebånd i syrefast rustfritt stål : MBT14H

Stålbånd MBT14H 362x7,9mm

Art.nr.: 111-94149

 Lagervare

 Legg til i Min kurv



 Bilder (10)

 Last ned

Egenskaper

- Bånd type MBT, i syrefast rustfritt stål SS316
- Ikke åpningsbart, patentert låsehode
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig
- Utmerket kjemisk bestandighet
- Tåler høye temperaturer
- Ikke brennbart

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HellermannTyton's syrefaste stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.

Flere produkter i denne produktgruppen


[Buntebånd i syrefast rustfritt stål >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruvedrift og industri, samt til installasjoner i teatre og messehaller. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle og blokkere nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT14H-SS316-ML
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT14H 362x7,9mm
Lokalt ordrenr.	MBT14H.M2P
Låsefunksjon	Kulelås
Mont. verktøy	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie MBT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Variant	Ingen riller

Åpningsbar lås (Ja/Nei) Nei

Dimensjon produkt



Bredde (W)	7.9 mm
Bunte Ø max.	102.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Lengde (L)	362.0 mm
Min. strekkfasthet	2000.0 N
Tykkelse (T)	0.3 mm

Materiale og spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Nato nummer	5340-12-362-1397
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092, IEC 62275:2018, IEC 62275 (2006-10)


EAN / El.nr. / Pakning


Mer informasjon


UNSPSC Key 39121703


Mer informasjon MBT14H


 Katalogside
(Katalog 2017)
Last ned >

 Alle katalogsider
Mer informasjon >

 Teknisk tegning 14-0389-
001-CSC
Last ned >

 Teknisk tegning 14-0389-
001-CSE
Last ned >

 Teknisk tegning 14.1328
Last ned >

 Sporbare pro
Last ned >



Approval IEC 62275 (2006-10)

Last ned >



Approval IEC 62275 (2006-10)

Last ned >

Kompetanser



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklede overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell

Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

Tilbehør



MK9SST

110-95000

Manuelt verktøy for stramning av stålbånd type MBT-serien

Legg til i Mine favoritter



KST-STG200

110-09950

Manuelt
monteringsverktøy for
MBT stålband

 Legg til i Mine favoritter



HDT16

110-40000

Manuelt
monteringsverktøy for
MBT-, MLT- og AMT-
stålband

 Legg til i Mine favoritter




MK9PSST

110-95350

Pneumatisk
strammeverktøy for MBT
stålband

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning




MBT33H

111-94339

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter




MBT20H

111-94209

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT8H

111-94089

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter




MBT14XH

111-95149

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter




MBT8S

111-93089

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter



MBT14S

111-93149

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 11/09/2021