



Dobbelisolert EX Hengeledning

EX-D AMO

- Berørings sikker EX hengeledning 1 000 V
- Kan forlegges i mark ved bruk av rør
- Max. ledertemperatur 65°C
- Merkespenning 0,6/1 kV
- Merking i.h.t norsk norm
- PEN leder merket med gul rand
- Leder i aluminium
- Lederisolering i hvit/sort PE materiale
- Forlegges direkte i mark fra nettstasjon til stolpe
- Kan forlegges i mark fra stolpe inn til kabelskap
- Produsert i h.t nasjonale og int. normer
- Tilpasset klemme og opphengsutstyr



El nummer	EAN nummer	Benevning	Tverrsnitt	Standard trommelstr.	Vekt inkl. trommel kg	Standard lengder m.	Omskrevet diam. mm	Bruddlast kN
1098100	7340060503497	EX-D 2x25	2x25	K 10	267	1000	19	9,0
1098101	7340060503503	EX-D 3x25	3x25	K 10	213	500	19	13,5
1098102	7340060503510	EX-D 4x25	4x25	K 10	285	500	24	18,0
1098103	7340060503527	EX-D 3x50	3x50	K 12	366	500	24	24,6
1098104	7340060503534	EX-D 4x50	4x50	K 12	520	500	29	32,8
1098105	7340060503541	EX-D 3x95	3x95	K 14	623	500	33	48,6
1098106	7340060503558	EX-D 4x95	4x95	K 14	880	500	39	64,8
1098107	7340060503565	EX-D 3x120	3x120	K 14	417	250	35	61,5
1098108	7340060503572	EX-D 4x120	4x120	K 14	620	250	44	82,0
El nummer	EAN nummer	Benevning	Tverrsnitt	Diameter på coil	Vekt coil-forpk.kg	Standard lengder m.	Omskrevet diam. mm	Bruddlast kN
1098109	7340060503589	EX-D 2x25 Coil	2x25		112	500	19	9,0
1098110	7340060503596	EX-D 3x25 Coil	3x25		167	500	19	13,5
1098111	7340060503602	EX-D 4x25 Coil	4x25		239	500	24	18,0
1098112	7340060503619	EX-D 3x50 Coil	3x50		276	500	24	24,6
1098113	7340060503626	EX-D 4x50 Coil	4x50		430	500	29	32,8
1098114	7340060503633	EX-D 3x95 Coil	3x95		508	250	33	48,6
1098115	7340060503640	EX-D 4x95 Coil	4x95		765	250	39	64,8

Sweden

Kabelvägen 5
 SE-360 75 Alstermo
 +46 481 508 80

amokabel power +46 481 508 90
 amokabel special +46 481 508 80
 amokabel building +46 481 508 96

Norway

Sentraltbord: +47 70 17 18 90

amokabel power

Fritzoe Brygge 9 A • P.O.BOX 2124 • NO-3255 Larvik
 +47 94 83 00 03 • einar@amokabel.com

amokabel special

Vasstrandvegen 75 • NO-6011 Ålesund
 +47 92 04 65 80 • ken@amokabel.com

www.amokabel.com



Bruks- område	EX - D. Dobbelisolert kv hengeledning	1	10 981 00 EX-D 2x25	10 981 01 EX-D 3x25	10 981 02 EX-D 4x25	10 981 03 EX-D 3x50	10 981 04 EX-D 4x50	10 981 05 EX-D 3x95	10 981 06 EX-D 4x95	10 981 07 EX-D 3x120
ENSTO NOR AS										
Elnummer	Endefester									
28 854 01	SO 117.125		X							
28 854 03	SO 117.325			X	X					
28 854 05	SO 157.1		X							
28 854 06	SO 158.1			X	X					
28 854 33	SO 117.50952					X	X	X	X	
28 854 34	SO117.50951S					X	X	X	X	
Elnummer	Mellomfester									
28 831 02	SO 130		X	X	X	X	X	X	X	
28 831 03	SO 125.2		X	X	X	X	X	X	X	
28 831 04	SO 136			X	X	X	X	X	X	
28 835 10	SO 99 25-95			X	X	X	X	X	X	
Elnummer	Piggklemmer									
28 715 83	SLIP22		X	X	X	X	X	X	X	X
28 715 89	SLIW50 Iso klemme		X	X	X	X	X			
28 715 90	SLIW54 Iso klemme		X	X	X	X	X	X	X	X
28 715 91	SLIW57 Iso klemme		X	X	X	X	X	X	X	X
MELBYE SKANDINAVIA AS										
Elnummer	Endefester									
28 855 01	ENDEFESTE			X	X					
28 855 02	ENDEFESTE		X							
28 855 05	ENDEFESTE M/ WIRE			X	X	X	X			
28 855 07	ENDEFESTE									X
28 855 08	ENDEFESTE M/WIRE					X	X	X	X	X
Elnummer	Mellomfester									
28 837 03	RETTLINJEFESTE 2X25 - 4X95		X	X	X	X	X	X	X	
28 837 05	VINKELFESTE 4x95-4x150							X	X	X
28 837 06	VINKELFESTE 2x25-4x95		X	X	X	X	X	X	X	
28 837 10	VINKELFESTE 2x25-4x95		X	X	X	X	X	X	X	
28 837 27	MELLOMFESTE 2 X 25		X							
28 837 40	MELLOMFESTE D=20			X	X					
28 837 42	MELLOMFESTE D=24						X			
28 837 43	MELLOMFESTE D=31						X	X		
Elnummer	Piggklemmer									
28 744 16	Iso-klemme 5210/4		X	X	X	X	X			
28 744 14	Iso-klemme 5214/4		X	X	X	X	X			
28 744 17	Iso-klemme 5211/4		X	X	X	X	X	X	X	X
28 744 18	Iso-klemme 5212/4		X	X	X	X	X	X	X	X
28 744 22	Iso-klemme 5220/4							X	X	X
28 744 19	Iso-klemme 5223/4							X	X	X
2874424	Iso-klemme 5209/435/K		X	X	X	X	X	X	X	
28 715 06	Iso-klemme 5210/WPR3		X	X	X	X	X			
28 715 07	Iso-klemme 5214/WPR3		X	X	X	X	X	X	X	X
28 715 02	Iso-klemme 5216/3W/K		X	X	X	X	X	X	X	
28 715 01	Iso-klemme 5216/3W		X	X	X	X	X	X	X	
28 715 04	Iso-klemme 5212/3W8		X	X	X	X	X	X	X	
28 715 08	Iso-klemme 5224/3W8/K						X	X	X	X
28 715 11	Iso-klemme P 645 G		X	X	X	X	X	X	X	X
28 715 12	Iso-klemme P 95 G		X	X	X	X	X	X	X	X
28 715 13	Iso-klemme P 240 G				X	X	X	X	X	
28 715 15	Iso-klemme N 95 G		X	X	X	X	X	X	X	
VIKING ELEKTRO AS										
Elnummer	Endefester									
28 730 32	ENDE-/MELLOMFESTE 3/4X16-35MM2		X	X	X					
28 730 33	Ende-/Mellomfeste 3/4x16-35mm2		X	X	X					
28 730 34	Endefeste 3/4x50/95 mm2 K288					X	X	X	X	
28 730 37	Endefeste 3/4x120/150 mm2 K289									X
Elnummer	Mellomfester									
28 730 35	Mellomfeste 3/4x50 mm2 K274					X	X			
28 730 36	Mellomfeste 3/4x95 mm2 K276							X	X	
Elnummer	Piggklemmer									
28 730 00	Avgr.kl.iso 2,5-35/16-95 K332		X	X	X	X	X	X	X	
28 730 01	Avgr.kl.iso 1,5-6/10-95 K328		X	X	X	X	X	X	X	
28 730 02	Avgr. kl. isolert 1,5-6/10-95		X	X	X	X	X	X	X	
28 730 05	Avgr.kl.iso 25-95/25-150 K355		X	X	X	X	X	X	X	
28 730 07	Avgr.kl.iso 35-150/Cu50-240 K474					X	X	X	X	X
28 730 08	Avgr.kl.iso 35-150/AL50-240 K475					X	X	X	X	X
28 730 09	Avgr.kl.iso 50-240/50-240 K381					X	X	X	X	X
28 730 10	Avgr.kl.iso 7-120/35-70 K254					X	X			
28 730 11	Avgr.kl.iso 7-120/35-150 K257					X	X	X	X	X

amo kraftkabel AS hovedkontor :

Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik

+47 9483 0003

amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor:

Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm

+47 4507 1440