

# a-collection

Ahlsell Norge AS      FDV-Dokumentasjon

## PFXP 500V FR

### Dobbeltisolert kabel for fast installasjon.

Svært gode leggeeegenskaper og god å avmantele.

Kan legges på kabelbroer og i røranlegg. Også for legging i gips eller støp (ikke komprimert). UV bestandig.

Metermerking på kabelen gjør at du alltid vet hvor mye som er igjen på trommelen.



Oppbygging iflg NEK HD 21.4 S2:1990: Flertrådede ledere (klasse 2) i glødet kobber, isolasjon i blyfri PVC.

Flammehemmende IEC 60332-1-2.

Fyllkappe: gummiblanding,

Ytre isolasjon i blyfri PVC. Farge: hvit. RAL 9003

Temperaturområde -30° C- +70° C

Min. leggetemperatur: -5°C

Testpenning: 2000V

RoHS godkjent.

DoP 16-0036-00

CPR klassifisering **Eca**

Elnr	Dim	Lengde	Ytterdia (mm)	Vekt kg/km
1054460	PFXP 3G1,5 mm <sup>2</sup>	250 M	9,0	134
1054461	PFXP 4G1,5 mm <sup>2</sup>	200 M	9,7	159
1054462	PFXP 3G2,5 mm <sup>2</sup>	200 M	10,1	183
1054463	PFXP 4G2,5 mm <sup>2</sup>	50 M	11,2	226
1054464	PFXP 4G2,5 mm <sup>2</sup>	150 M	11,2	226
1054465	PFXP 5G2,5 mm <sup>2</sup>	100 M	12,2	273
1054466	PFXP 3G4 mm <sup>2</sup>	150 M	11,0	238
1054467	PFXP 3G6 mm <sup>2</sup>	150 M	12,6	328
1054468	PFXP 4G4 mm <sup>2</sup>	100 M	12,6	309
1054469	PFXP 5G4 mm <sup>2</sup>	100 M	14,2	392
1054470	PFXP 4G6 mm <sup>2</sup>	150 M	14,1	417
1054471	PFXP 5G6 mm <sup>2</sup>	100 M	15,5	515
1054474	PFXP 3G10 mm <sup>2</sup>	500 M	15,6	524
1054472	PFXP 4G10 mm <sup>2</sup>	500 M	16,7	624
1054475	PFXP 3G16 mm <sup>2</sup>	500 M	18,0	753
1054473	PFXP 4G16 mm <sup>2</sup>	500 M	20,1	954