

FDV-dokument: DV korrugert rør m/tråd



Produkt ID	EL NUMMER: 28 010 71
Produkt	Dobbeltvegg korrugert rør. Leveres med trekke-tråd og 1 skjøtemuffe.
Produsent	Industriplast AS, Follese
Anvendelse	Mekanisk beskyttelse av el- og datakabler.

Tekniske data:

Dimensjoner	50/41mm, 50 meter. Ringstivhet: SN20. Korrugert yttervegg, glatt innervegg.
Materiale	PEHD ytterrør, PELD innerrør.
Farge	Rød. Andre farger kan produseres etter ordre.
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Lagring	Korrugerte rør, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig.

Førstehjelp

Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Dokumentversjon 1, 24 oktober 2019

Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år.

Montering

Rør legges i bearbeidet grøft.
Følg NPG sin leggeanvisning for kabelrør.

Miljøpåvirkning

God motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.

Service

Ikke påkrevd.

Reservedeler

Skadet rør erstattes av nytt produkt.

Avfall

Materialet kan gjenvinnes.
Deponeres på fylling eller brennes.
