

## FDV-dokument: DV korrugert rør m/tråd



<b>Produkt ID</b>	<b>EL NUMMER:</b> 28 010 73
<b>Produkt</b>	Dobbeltvegg korrugert rør. Leveres med trekke-tråd og 1 skjøtemuffe.
<b>Produsent</b>	Industriplast AS, Follese
<b>Anvendelse</b>	Mekanisk beskyttelse av el- og datakabler.

### Tekniske data:

<b>Dimensjoner</b>	110/94mm, 50 meter. Ringstivhet: SN9. Korrugert yttervegg, glatt innervegg.
<b>Materiale</b>	PEHD ytterrør, PELD innerrør.
<b>Farge</b>	Rød. Andre farger kan produseres etter ordre.
<b>Densitet</b>	0,915g/cm <sup>3</sup>

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

<b>Brannfare</b>	Produktet er brennbart.
<b>Helsefare</b>	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
<b>Lagring</b>	Korrugerte rør, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig.

---

**Førstehjelp**                      Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

## Service- og vedlikeholds instruks:

Dokumentversjon 1, 24 oktober 2019

Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år.

---

**Montering**                      Rør legges i bearbeidet grøft.  
Følg NPG sin leggeanvisning for kabelrør.

---

**Miljøpåvirkning**              God motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.

---

**Service**                              Ikke påkrevd.

---

**Reservedeler**                    Skadet rør erstattes av nytt produkt.

---

**Avfall**                                Materialet kan gjenvinnes.  
Deponeres på fylling eller brennes.

---