

## FDV-dokument: DV korrugert rør m/tråd



|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produkt ID | EL NUMMER: 28 010 72                                                 |
| Produkt    | Dobbeltvegg korrugert rør. Leveres med trekke-tråd og 1 skjøtemuffe. |
| Produsent  | Industriplast AS, Follese                                            |
| Anvendelse | Mekanisk beskyttelse av el- og datakabler.                           |

### Tekniske data:

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensjoner | 75/61mm, 50 meter. Ringstivhet: SN12.<br>Korrugert yttervegg, glatt innervegg. |
| Materiale   | PEHD ytterrør, PELD innerrør.                                                  |
| Farge       | Rød. Andre farger kan produseres etter ordre.                                  |
| Densitet    | 0,915g/cm <sup>3</sup>                                                         |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|           |                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare | Produktet er brennbart.                                                                                                                                                                        |
| Helsefare | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br>Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer:<br>Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| Lagring   | Korrugerte rør, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig.                                                                                                           |

---

**Førstehjelp**

Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

---

**Service- og vedlikeholds instruks:**

Dokumentversjon 1, 24 oktober 2019

Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år.

---

**Montering**

Rør legges i bearbeidet grøft.  
Følg NPG sin leggeanvisning for kabelrør.

---

**Miljøpåvirkning**

God motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.

---

**Service**

Ikke påkrevd.

---

**Reservedeler**

Skadet rør erstattes av nytt produkt.

---

**Avfall**

Materialet kan gjenvinnes.  
Deponeres på fylling eller brennes.

---