

Industriarmatur IP44 Indy44 LED, a-collection

IND ARM LED 20W 2300LM 4000K INDY44 LED 2300 840

Artikelnr: 3337120

Ean artikelnr: 7340080742036, 7340080742036

Materialklass QT1600



Teknisk data

- Varumärke: a-collection
- Effekt ljuskälla: 20 W
- Färgtemperatur: 4000 K
- Längd: 592 mm
- Livslängd: 100000 h
- Höjd/djup: 50 mm
- Kapslingsklass (IP): IP44
- Dimningsbar: Nej
- Med ljuskälla: Ja
- Typ: INDY44 LED 2300 840
- Ljusflöde: 2300 lm
- Kupa: Opal
- Sensor: Nej
- Färgåtergivning: Ra>80
- Bredd: 152 mm
- Vikt: 3 kg
- c/c avstånd: 520 mm
- Ljuskälla: LED

Artikelinformation

Användningsområde: Allmänna ytor, garage eller andra likvärdiga inomhusmiljöer som kräver IP44 och en funktionell allmän D-märkt belysning. Utförande: D-märkt kapslad allround LED-armatur IP 44. Slimmad stomme av vittlackerad aluzink med gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl. Finns i ljusfärg 830 samt 840. Med eller utan sensor. Sensorarmaturerna har inbyggd HF-rörelsesensor samt skymningsrelä för max 400VA LED-last. Sensorarmaturerna kan kopplas i grupper med en eller flera sensorarmaturer som master och 6 st slavarmaturer. Ta alltid hänsyn till sensorns maxlast och använd vid behov kontaktor. DALI CF-armaturerna levereras med ett kombidon för DALI, SwitchDIM samt korridorfunktion (CF). Armaturerna har korridorfunktion (CF) med grundljus (30 minuter efterlystid på 10% dimnivå), finns som master med sensor (DALI CF Sensor) eller slav utan sensor (DALI CF). Max 20 st slavar (DALI CF) kan anslutas

inklusive master. Kan på förfrågan även levereras med överkoppling och andra konfigurationer av DALI CF-don (efterlystid och dimnivå).
Montage: Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina. Infästning c-c 500, 900 respektive 1200 mm. Anslutning: 25 W: Kabelinföring genom 13 mm knockouts i gavlarna. Övriga: Kabelinföring genom 13 mm knockouts i gavlarna och på armaturens ovansida. 5-polig snabbkopplingsplint med möjlighet till vidarekoppling monterad i mitten av armaturen. Armaturer typ ÖK har fempolig snabbkopplingsplint i vardera ände för enkel överkoppling. Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se.