

Certex Norge AS

Linjemateriell

Bardunwire

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Bardunwire 50mm² 145 Kp, 12x2,30mm

Bardunwire kan brukes til bardunering, stag-og toppline.
Leveres i lengder etter behov.

Elnummer:	2801489
Dimensjon:	50mm ² – 9,5mm
Bruddstyrke:	71,9 kN
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert, 215 gr/m ²
Øvrige opplysninger:	Produsert i henhold til NS1530/1531



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brukermanual:
Det foreligger ingen brukermanual for dette produktet.

Ettersyn/kontroll
Bardunwire må kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke mulig rust. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensing fra luft og eventuelt salt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Standard:	NS 1530 /1531
Konstruksjon:	9/3
Tråddiameter	2,30mm
Diameter:	9,5mm
Slagningsretning:	Høyre
Slaglengde:	148mm
Bruddstyrke	71,9 kN
Trådfasthet:	min 145 kP
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert
Stålareal:	50mm ²
Vekt:	39 kg / 100 mtr
Zinkvekt:	215g/mm ²

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Certex Norge As
Postadresse	Postboks 6400, Sluppen
Postnr. og poststed	7486 Trondheim
Telefon	+47 73 53 97 00
E-post	Certex.trondheim@certex.no
Internett	www.certex.no