

i10

I10093713

i10 produkter »

GLAMOX

i10-1500 LED 12000 HF 840 MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330219**

Lagerkategori **A**



Se tilbehør > Beregn

LAST NED

Illustrasjoner

- Målskisse 66KB
- Produktbilde 149KB
- Polardiagram 96KB

Dokumenter

- Brukermanual 2MB
- Deklarasjon 212KB
- Sertifikater 136KB
- Produktark ~3MB

Planlegging

- LDT 3KB
- IES 2KB
- Dialux (ULD) 153KB
- Relux (ROLF) 74KB
- 3D DWG 54KB

RFA Revit Filer

- RFA Filer 1MB

Total størrelse: ~0KB

Last ned

Dimensjoner	
Nettovekt:	3,1
Bruttovekt (kg):	3,32
Lengde (mm):	1559
Bredde (mm):	161
Høyde (mm):	136

Armaturhus	
Materiale:	aluzink
Farge:	Ulakkert

Optikk	
Optikk:	MB = Medium strålende reflektor
Reflektor materiale:	Sølvbelagt aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	198
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	84
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	35
Leakage Current (mA):	0,3

Teknisk data	
IP klasse	23
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40

Driver	
Driver	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere	1

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI>80, 4000K
Lumen Ut	11684
MacAdam step	3
Lumen/Watt	139
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	90000h L80B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0,95

Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5mm² fjærklemme

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

Firma

Kontakt oss
Våre ansatte
Om oss
Presse

Login

Registrer
Logg inn
Glamox Online
Meld deg på vårt nyhetsbrev

