

D70-R

D70515602

D70-R produkter »


D70-R155 LED 2100 HF 830 LI SM/WH

En energieffektiv og allsidig innfelt LED-downlight. Sirkelformet og designet med et passivt kjølesystem uten mekaniske deler. Reflektorhuset i presstøpt aluminium, metallisert PC reflektor og forkoblingshus i polykarbonat. Tilgjengelig med et bredt spekter av dekorelementer (må bestilles separat). Leveres alltid med et støvdeksel for beskyttelse i byggeperioden.

[Vis beskrivelsestext >](#)

Elnummer **3245817**

Lagerkategori **A**



[Se tilbehør >](#) [Beregn](#)

LAST NED

Illustrasjoner

- Målskisse 90KB
- Produktbilde 242KB
- Polardiagram 668KB

Dokumenter

- Sertifikater 295KB
- Tilbehør/Systemo... 671KB
- Deklarasjon 557KB
- Brukermanual 5MB
- Produktark ~3MB

Planlegging

- 3D DWG 103KB
- LDT 6KB
- IES 4KB
- Dialux (ULD) 2MB
- Relux (ROLF) 1MB

Markedsmateriell

- Brosjyre 4MB

RFA Revit Filer

- Info-RFA-2D-symb... 145KB
- RFA Filer 680KB

Total størrelse: ~0KB

Last ned

Dimensjoner	
Nettovekt:	1,3
Bruttovekt (kg):	1,46
Diameter (mm):	168 (155mm cut out)
Lengde (mm):	374
Høyde (mm):	126
Utsparring (mm):	155
Optikk	
Optikk:	SM-Sølv Matt reflektor
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100
Elektriske data	
Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	29
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	48
Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

Teknisk data	
IP klasse	55 fra undersiden
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
Armaturohus	
Materiale	Aluminium
Farge	Hvit
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI>80, 3000K
Lumen Ut	1963
MacAdam step	3
Lumen/Watt	98
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	70000h L90B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0.90
Tilkobling	
Ledningstilkobling	3x2x2,5-PI
Pluggtype	Linect

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

Firma

Kontakt oss
Våre ansatte
Om oss
Presse

Login

Registrer
Logg inn
Glamox Online
Meld deg på vårt nyhetsbrev