



To-komponent gel

RELICON KH100

RELICON KH 100 er en transparent saltvannsresistent fleksibel to-komponent gel, som kan fjernes. Den er basert på harpiks, og leveres i standard patroner. Den er meget godt egnet til å fylle koblingsbokser i lavspenningsapplikasjoner som skal plasseres i fuktige miljøer eller under bakken. Etter herding karakteriseres RELICON KH 100 av utmerket motstandskraft mot fukt, og meget gode isolasjonsegenskaper såvel som gode kjemiske egenskaper.

Bruksområder: Elektrisk isolasjon og fuktbeskyttelse i lavspenningsinstallasjoner. Spesielt godt egnet for å fylle koblingsbokser.

Egenskaper og fordeler

- Patron med blandingsmunnstykke, benyttes i en standard fugesprøyte
- Fremragende flyteegenskaper
- Elastisk, vibrasjonsabsorberende, og kan fjernes
- Utmerkede isolasjonsegenskaper
- Herder uten å avgi varme
- Motstandsdyktig mot saltvann
- Ikke giftig, inneholder ikke silikon eller isocyanater
- Inneholder ikke SVHC eller giftstoffer, det herdede produktet kan kastes i restavfall
- Halogenfri



Silikonfrei!



To-komponent gel KH 100.

MATERIALE	Gel KH100 (KH100)
Farge	Transp. (CL), Orange (OG)
Driftstemperatur	-40°C til +90°C
Blandingsforhold (vekt)	1:1
Brukstid	40 min. 23°C
Densitet	0.95 g/cm³, 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Dielektrisk styrke	20kV/mm
Viskositet	2000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 1500 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Lagringstemp.	+4°C til +40°C
Lagringstid	18 mndr.

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
Gel-100 Mixing-Nozzle	10 stk.	11 709 26	435-00806
Gel-100	250 ml	11 709 25	435-00805
	600 ml	-	435-00807

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.