





- Linjemateriell - Distribusjon 1 kV
- Linjemateriell - Distribusjon 12-24 kV
- Linjemateriell - Transmisjon >36 kV
- Linjemateriell - Stasjonsmateriell
- Linjemateriell - OPGW
- Hakk espettrør
- Kabeltilbehør - 1 kV
- Kabeltilbehør - 10-36 kV
- Kontaktmateriell
- Kabelkammer og kabelbeskyttelse
- Jording, spenningsindikatorer og betjeningsstenger
- AUS - Arbeid under spenning
- Kabelskap
- Personlig verneutstyr
- Hydraulisk verktøy
- Verktøy
- Skilt
- Varselnett og søkeutstyr
- Nødlys >

■ Markeringslys og ledelys

- KC markeringslys og ledelys
- KS markeringslys
- KM markeringslys
- KMB ledelys
- IL LED ledelys
- STS Antipanikklys
- MicroLED markeringslys
- PractiLED markeringslys
- SolidLED markeringslys og ledelys
- RescueLED
- EluLED Antipanikklys Selvtest
- SolidLED markeringslys og ledelys 24V
- SolidLED Cold
- SolidLED tilleggsutstyr
- Starlite markeringslys og ledelys
- ERL ledelys
- Beredskapslampe PL-850
- Ballgitter

Installasjonsmateriell

Jernbane



Energinett Fibernett Infrastruktur Installasjon Banemateriell Sikkerhet

Systemløsninger Service Produksjon

Nødlys, EluLED Selvtest 2x10w

Produkt	Nødlys, EluLED Selvtest 2x10w
El nr	6685016
Type	ELULED-1207-3H-ST
EAN	7070701324067
Antall	1
Salgsenhet	Stk



EluLED Antipanikklys har 2 LED lyskilder på til sammen 20 watt. Lyktene kan justeres i ønsket retning for å belyse spesifikke områder.

Armaturen har selvtest funksjon. Tilstand vises ved bruk av grønn eller rød diode. Batteriet er et vedlikeholdsfritt 12 volt VRLA batteri (Valve regulated sealed acid battery). Kapslingen er produsert i slagfast termoplast. Armaturen er Produsert iht. EN60598-2-22

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

Teknisk informasjon

Driftspenning	230V AC, 50/60Hz
Strømforbruk	Maks 0,06A / 5W
Mål (LxHxD)	255x350x90
Vekt kg	3,5
Montering	Vegg
Lyskilde	2x10 w LED
Lysstyrke	2x800 Lumen
Driftstid batteri	3 timer
Kapslingsgrad	IP 65
Batteri	12 V VRLA
Isolasjonsklasse	Klasse II (Jord ikke nødvendig)
Kapsling	Termoplast
Farge	RAL 7035
Standard	EN60598-2-22

Skriv ut Datablad

Dokumenter (4)

- , Dialux fil
- Målskisse, 6685016 ELULED målskisse
- Bruksanvisninger, MANUAL_ELULED R3918
- , Spacing_Distance_ELULED1207-3H



Sikkerhetsblader

Hovedkontor: Melby e Skandinavia Norge AS, Prost Stabets vei 22, 2019 Skedsmokorset
Tlf: +47 63 87 01 50 - Faks: + - E-post: ms@melby.e.no
- Følg oss på [LinkedIn](#)

Powered by Bluestone AS