



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mekanisme

Komplementær

Applikasjon	Lader
Antall moduler	2 moduler
Fargetone	Alu
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk	7,5 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 1 A
Materiale	PC (polycarbonat) GF10 FR: casing PC (polycarbonat) GF10 FR: internt deksel Termoplast ABS-UV stabilisert: senterplate
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 screw terminals
Type skruehode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm ² for stiv kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for fleksibel kabel(er)
Avmantlings lengde	8 mm
Produktkompatibilitet	All devices fulfilling the EN 62684 standard
Festemetode	Snepp inn
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 62368-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 IEC 62680-3
Høyde	75 mm
Bredde	75 mm
Dybde	39 mm
Innbyggingsdybde	27 mm
Vekt	0,082 kg

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Miljøegenskaper	Alkohol Flytende såpe Vindusvask veske Blekning Olje Bensin UV-bestandig Ammoniakk Aceton
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP2xC

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.