



Pendelarmatur med 85% nedljus samt 15% dekorativt uppljus. Stor lysande yta ger behaglig upplevelse.

Stomme av trycksvarvad aluminium, Diffusor av opaliserad acryl.

Anslutning via separerad takmonterad driftdonslåda. Överkopplingsbar 5-polig plint.

Pendlas i 3st justerbara vajrar som även fungerar som ledare för så diskret upphäng som möjligt. Upp till 1500mm pendellängd.

Med tillbehöret infällnadssats Pi 600, uppnår man en unik ljusbrunnseffekt.


Som standard reglerbara drivdon.

Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)
MacAdams 3 SDCM CRI: >80


IP 20 | CE



Takkopp Pi



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Infällnadssats Pi 600	9 557 30	-



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	ø	H	Effekt	Vikt
Pi 600 830 TDC*	2390	5 550 01	70 186 34	600	120	37	2,3
Pi 600 840 TDC*	2490	5 550 05	70 186 36	600	120	37	2,3
Pi 1080 830 TDC*	6490	5 550 11	70 186 37	1080	120	77	5,1
Pi 1080 840 TDC*	6760	5 550 15	70 186 38	1080	120	77	5,1

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali alt. tryckknappstyrning och korridorfunktion.