TUNGSRAM™

Innovation is our heritage
EST. 1896



A++
energy class

140
lumens/watt

Premium Sensor Mariner

TUNG Mariner PR G1 5 50W 840 S PIR

93118426 EL.NR.3340200

Produktinformasjon

Det nye premium mariner-armaturet fra Tungsram har PIR-sensor (passiv infrarød). I tillegg til betydelige kostnadsbesparelser takket være LED-teknologi, bidrar sensorer til ytterligere besparelser i energikostnader ved å skru på armaturer kun når det er behov for de. Produktene er perfekt for lagerbygg, fabrikk og garasje. I tillegg til de 4 lysscenario forhåndsprogrammert i armaturet, kan sluttbruker fritt justere flere parametre, slik som deteksjonsområde, ventetid og "stand-by"-tid, "stand-by"-dimmenivå og lyssensor (fotocelle) sin lysfølsomhet.

CE

Premium Sensor Mariner

TUNG Mariner PR G1 5 50W 840 S PIR

93118426 EL.NR.3340200

Produkt data

Produktkode / EL.NR.	93118426 EL.NR.3340200
Beskrivelse	TUNG Mariner PR G1 5 50W 840 S PIR
DIALux beskrivelse	TUNGSRAM - Premium Sensor Mariner - 7000lm - 50W - 4000K - 80CRI - 93118426[SKU] - Surface mount and suspended
Varemerke	TUNGSRAM
Produktkategori	Vanntette armaturer
Produktfamilie	Premium Sensor Mariner
Bruksområder	Lagerbygg, fabrikk, garasjer
DUN kode	15994100070464
Lyskilde	LED
Sensor	PIR
Nødlys?	Nei, ikke nødlys
Monteringsvalg	Utenpåliggende eller nedhengt (med tilbehør)
Vekt [kg]	1,90
Kapslingsfarge	Grå
Produktdimensjoner (Lengde) x (Bredde) x (Høyde) [mm]	1660 x 84 x 68
Driftstemperatur min [°C]	-20
Driftstemperatur max [°C]	+40
Oppgitt omgivelsestemperatur (tq) [°C]	25
Kjøling	Passiv
Sertifikater	CE
Garanti [år]	5

TUNGSRAM

Premium Sensor Mariner

TUNG Mariner PR G1 5 50W 840 S PIR

93118426 EL.NR.3340200

Ytelsesdata

Systemeffekt [W]	50
Lysytelse [lm]	7000
Lysutbytte [lm/W]	140
Oppgitt levetid L70/B50 [t]	171000
Oppgitt levetid L80/B20 [t]	98000
Oppgitt levetid L80/B10 [t]	86000
IP forover (optikk)	65
IP bakover (elektrisk)	65
IP testet	65
Slagtåleranse (IK)	IK08
Energieffektivitetsklasse (EEC)	A++

Fotometridata

Fotometrisk lysfordeling	Bredstrålende
Nominell korrelert fargetemperatur (CCT) [K]	4000
Fargegjengivelsesindeks (CRI) [Ra]	>=80
Nominell spredningsvinkel [°]	120
Fargekonsistens ihht MacAdam ellipse SDCM	≤6
Fotobioligisk risikogruppe	RG0

Elektriske data

IEC isolasjonsklasse	Klasse I
Driftsspenning [V]	220-240V
Frekvens [Hz]	50/60Hz
Driftsstrøm LED [mA]	230
Nominell effektfaktor	>=0.95
Styring	AV/PÅ - med PIR-sensor og fotocelle

Premium Sensor Mariner


TUNG Mariner PR G1 5 50W 840 S PIR


93118426 EL.NR.3340200

Logistikkdata

Antall/eske	1
Forsendelse	Standard
Produktstatus	Tilgjengelig
Tilbehør i esken	Takbrakett og festeskruer

Lysfordeling





Download/nedlast & Linker

Gå til katalog (HTTP)

Datablad (PDF)

Installasjonsmanual (PDF)

Bilder (HTTP)

DoC dokument (PDF)

Tungsram is a registered trademark of Tungsram Operations Kft.

tungsram.com

Vi i Tungsram Operations Kft. vil hele tiden utvikle og forbedre våre produkter. Dette innebærer at alle produktdetaljer i dette dokumentet er ment som indikativ guide, og at vi kan endre spesifikasjoners fra tid til annen for å forbedre produktet, dette uten at varsel eller annonsering. Alle beskrivelser i dette dokumentet presenter kun generelle egenskaper til varene omtalt og skal ikke være kontraktbindende. Data i ovesikten er innhentet i kontrollerte testomgivelser. Likevel, Tungsram kan ikke akseptere noe krav basert på validering av data i henhold til utover til hva som er lovpålakt.