

**Lyskaster
LED**



**aFlood
LED Tec**

a-collection

aFlood LED Tec lyskaster

Bruksområde:

Lyskaster for generell belysning ute og inne, for eksempel ved varemottak, utenfor garasjer og bygninger. Unik design med smalt armaturhus.

Sterk rustbeskyttelse takket være armaturhus og bøyler av aluminium med rustfrie skruer.

Velegnet for utendørs bruk. D-merket.

Utforming aFlood LED Tec Symmetrisk.

Sort og smalt pulverlakkert støpt armaturhus av aluminium med skruer av rustfritt stål. Herdet, avblendet frontglass med UV-beständig silikongummipakning. Integriert forkobling. Leveres med kabel og støpsel. Også egnet som arbeidsbelysning for montering på stativ 7570106.

Utforming aFlood LED Tec Asymmetrisk

Sort og smalt pulverlakkert støpt armaturhus av aluminium med skruer av rustfritt stål. Herdet, avblendet frontglass med UV-beständig silikongummipakning. Integriert forkobling med 3m kabel.

Montering

Ferdig montert opphengsbøyle av aluminium for montering på vegg, tak eller stativ. Bøylen kan fjernes for å gjøre den enklere å montere.

Tilkobling

Kobles til med ferdig montert kabel og medfølgende støpsel eller ferdig montert kabel.



	Symmetriske	Asymmetriske
Farge	Svart	Svart
IP-klasse	IP66 (støpsel IP44)	IP66
Fargetemperatur	4000 K	4000 K
Fargegjengivelse Ra	>80	>80
Levetid	35 000 t / L70 (B50)	50 000 t / L70 (B50)
Fargetoleranse	Macadam <3 SDCM	Macadam <3 SDCM
Slagfasthet	IK 07	IK08
Omgivelsestemperatur	-30 til +50	-30 til +50




3352179N4
Passer till
12W-72W-
versionerna.




3352177N4-3352178N4

Art. nr.	Betegnelse	Effekt (W)	Lysstyrke (lm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)	Tilsvarende tradisjonell lyskaster (W)
3337106	Lyskaster aFlood LED Tec 1200lm	12	1500	135	175	42	1,2	
3337107	Lyskaster aFlood LED Tec 2500lm	24	2500	170	220	45	2	35
3337108	Lyskaster aFlood LED Tec 5700lm	48	5700	225	290	55	3,2	70
3337109	Lyskaster aFlood LED Tec 6500lm asym	48	6500	243	330	55	3	
3337110	Lyskaster aFlood LED Tec 9800lm asym	72	9800	265	370	75	4,5	
3337111	Lyskaster aFlood LED Tec 16200lm asym	120	16200	360	450	90	7,4	
3337112	Lyskaster aFlood LED Tec 27000lm asym	200	27000	360	450	90	7,6	
3352177N4	Arm til aFlood LED Tec 50 cm			150	110	500	1,25	
3352178N4	Arm til aFlood LED Tec 100 cm			150	110	1000	1,50	
3352179N4	Stolpefeste til aFlood LED Tec 62 mm			125	75	210	1,0	


Symmetriske



3337106




3337107




3337108


Asymmetriske




3337109



3337110



3337111



3337112

Monteringshøyde aFlood LED tec

Symmetriske			
Høyde: 3m 3337106 – 12W 5 x 5 m = 21 lux	Høyde: 5m 3337107 – 24W 5 x 5 m = 28 lux	Høyde: 5m 3337108 – 48W 10 x 10 m = 30 lux	Høyde: 6m 3337108 – 48W 10 x 10 m = 22 lux

Asymmetriske				
Høyde: 5m 3337109 – 48W 10 x 10 m = 31 lux	Høyde: 6m 3337109 – 48W 10 x 10 m = 26 lux	Høyde: 6m 3337110 – 72W 10 x 10 m = 37 lux	Høyde: 8m 3337111 – 120W 15 x 15m = 33 lux	Høyde: 12m 3337112 – 200W 20 x 20m = 32 lux

Lysnivået for de ulike overflatene viser middelverdien og tar ikke hensyn til jevnheten på den angitte overflaten.

	Symmetriske			Asymmetriske			
Artikkel	3337106	3337107	3337108	3337109	3337110	3337111	3337112
Vindfang	0,023 m ²	0,037 m ²	0,065 m ²	0,065 m ²	0,082 m ²	0,136 m ²	0,136 m ²
Tilbehør							
3352177N4 Arm 50 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3352178N4 Arm 100 cm	OK	OK	OK	OK	OK		
3352179N4 Stolpefeste	OK	OK	OK	OK	OK		

ahlsell

a-collection er et varemerke fra Ahlsell
www.ahlsell.no

a-collection
– kvalitet til riktig pris