



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
6151AL	3101983	ALUMINIUM	9006
6151GR	3101984	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, opal
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	4,92kg / 6,54kg
LED	Cree JK3030 DK190804VA03 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xi BP 40W 0.3-1.0A S 230V C123_sXt (Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	27,2W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4180lm
Lumen ut	2996lm
Modul effektivitet	153,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	93,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	<b>A++</b>
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	9%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-30 ...+ 25°C
Inrush current	19A / 210µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A: 20, B 16A: 32, C 10A: 32, C 16A: 54</b>

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual