

Modulærkapsling

AK 28 Plus



AK 28 Plus

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73362801

E-nummer: 1712010

Dimensjoner: 315 x 600 x 155 mm

Modulærkapsling- industri kvalitet - 2-rekkers, 28-modul, 150 mm skinneavstand, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, elastiske innføringer oppe, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør

med ekstra tilkoblingsfelt, med 35 mm DIN-skinne, uten PE/N-klemmeskinne



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Nominell driftsspenning AC: | 400 V |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 1000 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1500 V |
| Antall avstandsenheter per rekke: | 14 |
| Antall rekker: | 2 |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| ventilert: | ja |
| Antall avstandsenheter: | 28 |
| Beskyttelsesklasse: | II |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|--------|
| Lengde: | 600 mm |
| Bredde: | 315 mm |
| Høyde: | 155 mm |
| Innvendig lengde: | 580 mm |
| Innvendig bredde: | 295 mm |
| Innvendig høyde: | 95 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk: | ja |
| Brannegenskap iht. UL 94: | V2 |
| Brannegenskap iht. VDE: | 750 °C |
| halogenfri: | ja |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|------------|
| Monteringstype: | Oppbygning |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm |
| Kan stables: | ja |
| Slagfasthet: | IK08 |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 90 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu: | Polykarbonat |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE |
| Kontrolltegn: | UL EU |
| Kontrolltegn: | DLG |
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)) |

Sertifikater

| | |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 62208) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |

Tilbehør

KST M25-33 - Kombistuss

AK SGA-1 - Lås-sett

AK SGA-2 - Lås-sett

AK3 NS35-14 - DIN-skinne

AK3 NS35-275 - DIN-skinne

AK3 KS M50 - Kombiskruerforbindelse

AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom

AK3 TW - Skillevegg

AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker

AK3 STD - Schuko-stikkontakt

AK 14 PEN-SL - Klemskinne

AK N-SL - Klemskinne

AK 28 PEN-SL - Klemskinne

KLS PE 35 - Terminalblokk

KLS N 35 - Terminalblokk

AK AS - Dekkstrimler

AK AS-v - Dekkstrimler
