

Modulærkapsling

# AK 42 Plus



## AK 42 Plus

### Modulærkapsling

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 73364201

E-nummer: 1712011

Dimensjoner: 315 x 750 x 155 mm

Modulærkapsling - industrikkvalitet -, 3-rekkers, 42-modul, 150 mm skinneavstand, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, elastiske innføringer oppe, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør

**med ekstra tilkoblingsfelt, med 35 mm DIN-skinne, uten PE/N-klemmeskinne**



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Antall avstandsenheter per rekke:	14
Antall rekker:	3
Beskyttelsesart:	IP65
ventilert:	ja
Antall avstandsenheter:	42
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Lengde:	750 mm
Bredde:	315 mm
Høyde:	155 mm
Innvendig lengde:	730 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Innvendig høyde:	95 mm

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	750 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	UL EU
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))

## Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

## Tilbehør

---

KST M25-33 - Kombistuss

---

AK SGA-1 - Lås-sett

---

AK SGA-2 - Lås-sett

---

AK3 NS35-14 - DIN-skinne

---

AK3 NS35-275 - DIN-skinne

---

AK3 KS M50 - Kombiskruerforbindelse

---

AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom

---

AK3 TW - Skillevegg

---

AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker

---

AK3 STD - Schuko-stikkontakt

---

AK 14 PEN-SL - Klemskinne

---

AK N-SL - Klemskinne

---

AK 28 PEN-SL - Klemskinne

---

KLS PE 35 - Terminalblokk

---

KLS N 35 - Terminalblokk

---

AK AS - Dekkstrimler

---

AK AS-v - Dekkstrimler

---