

Koblingsboks

# Abox-i 160-16<sup>2</sup>



## Abox-i 160-16<sup>2</sup>

### Koblingsboks

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 49041601  
E-nummer: 1243058  
Dimensjoner: 180 x 180 x 91 mm

Koblingsboks - industrikvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, værbestandig, slagfast, halogenfri, med plomberingssett, egnede kabelinnføringer, se Tilbehør

**grå, med høytliggende skruklemmer,  
5-polet - 16 mm<sup>2</sup> (4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	16 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

### Dimensjoner

Lengde:	180 mm
Bredde:	180 mm

## Dimensjoner

Høyde:	91 mm
--------	-------

### Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Tilbehør

---

KS M20 - Kombisett

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

---

DMS M20/w - M20, hvit

---

DMS M25/w - M 25, hvit

---

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M40 - Dobbelmembranstuss

---

Abox 160 KLS-16<sup>2</sup> - Terminalblokk

---

NS35-144/2 - DIN-skinne

---

Abox 160 MPI - Monteringsplate

---