



AntiTwin Høytalerkabel

TEC CON NORGE AS

Ledning brukes som tilledning til audio systemer - høytere og lignende svakstrøms applikasjoner i tørre og fuktige miljø. Trekket i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen!



Bolig



Innendørs



Innmuret



Selv-slukkende



RoHS



Blyfri



Reach



Leder oppbygging



Max leder drifts temp.



Max leder korts. temp.



Bøyeradius fleksibel



Meter merking



EN50575



CE

KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	Fabrikk standard
Leder	Mangetrådet utglødet kobber leder. IEC 60228 cl.5
Isolasjon	PVC - blyfri - transperant
Leder merket	Blå, sort
Leder opplegging	Lederne er opplagt parallelt
Ytterkappe	PVC - blyfri UV stabilisert Farge hvit, sort, brun, bronse
Merking	Høytaler "metermerket"
Nominell spenning Uo/U	<50VAC;<75VDC
Test spenning	2500V
Maks ledertemperatur	60°C
Kortslutnings tempertaur	60°C
Isolasjon motstand	100MΩ *km
Brannegenskap	EN 50265-2-1; EN 60332-1-2
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	
Temperatur - drift	-5 til +50°C
Temperatur - installasjon	-10 til +50°C
Bøyeradius	5 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	2014/35/EC
CPR	305/2011/EU

SMARTE LØSNINGER

TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



AntiTwin Høytalerkabel

TEC CON NORGE AS

Ledning brukes som tilledning til audio systemer - høytere og lignende svakstrøms applikasjoner i tørre og fuktige miljø. Trekket i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen!



Bolig



Innendørs



Innmuret



Selv-
slukkende



RoHS



Blyfri



Reach



Leder
oppbygging



Max leder
drifts temp.



Max leder
korts. temp.



Bøyeradius
fleksibel



Meter
merking



EN50575



CE

Betegnelse	Elnummer	Isolasjonstykkel	Kabel mm	Vekt kg/km	Eske str.	Forpakning m	Vekt eske
Høytalerkabel 2x2,5mm ²	1010108	0,8	3,8x7,65	67	280x160x280	100	6,7
Høytalerkabel 2x4mm ²	1010109	0,8	4,5x9,05	108	280x160x280	50	5,4