

## 601 Syrefast skap m/uttak – Varenr. 16

- Syrefast stålskap for havbruk og annet røft miljø
- Lakkert i havblått TAL5009
- Åpning i bunn, børster som reduserer vannintregning
- Innmat av Amaxx el.nr. 1500923, se egen FDV



El.nr.	2400017	601 Syrefast skap med uttak	
Eltosea varenr.	16	Jordin	2 stk, skap og dør
Lakkering	Plyester	Materialer	Syrefast stål AISI316
Farge	RAL5009, havblå	Hertz	50-60
Materialtykkelse	1,5 mm	IP innmat	IP67
Vekt	32 Kg	Godkjenninger	CE, DE, VDE, CN, CQC, EN61439
Tilkobling	Plugg		
Volt ut (230V)	9 stk	Amper 230V / 400V	16 / 32
Volt ut (400v)	1 stk	Glødetest (GWFI) °C	960
Pol (230V)	2+j	Klokke posisjon	6
Pol (400V)	3+N+J	Tilførselskabel	H07RN-F 5G6mm <sup>2</sup>
IP innmat, Amaxx	IP67		

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres ved å tørke over med en fuktig klut, bruk av sterke kjemikalier kan føre til at lakken blir blass

### **Ettersyn/kontroll**

Sjekk at håndtakene fungerer som de skal, hengslene sitter fast og at stormkoken har gassdempende effekt. Børste listen i bunn ikke er skadet. Lokkene på ikke brukte uttak, skal være skrudd igjen.

Innmat/Amaxx'en MÅ alt av service gjøres av sertifisert operatør

