

901 Syrefast skap m/uttak – Varenr. 17

- Syrefast stålskap for havbruk og annet røft miljø
- Lakkert i havblått TAL5009
- Åpning i bunn, børster som reduserer vannintregning
- Innmat av Amaxx el.nr. 1500924, se egen FDV



El.nr.	2400018	901 Syrefast skap med uttak	
Eltosea varenr.	17	Jordin	2 stk, skap og dør
Lakkering	Plyester	Materialer	Syrefast stål AISI316
Farge	RAL5009, havblå	Hertz	50-60
Materialtykkelse	1,5 mm	IP innmat	IP67
Vekt	32 Kg	Godkjenninger	CE, DE, VDE, CN,
Tilkobling	Plugg		CQC, EN61439
Volt ut (230V)	8 stk	Amper 230V / 400V	16 / 32
Volt ut (400v)	5 stk	Glødetest (GWFI) °C	960
Pol (230V)	2+j	Klokke posisjon	6
Pol (400V)	3+N+J	Tilførselskabel	H07RN-F 5G6mm ²
IP innmat, Amaxx	IP67		

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres ved å tørke over med en fuktig klut, bruk av sterke kjemikalier kan føre til at lakken blir blass

Ettersyn/kontroll

Sjekk at håndtakene fungerer som de skal, hengslene sitter fast og at stormkoken har gassdempende effekt. Børste listen i bunn ikke er skadet. Løkkene på ikke brukte uttak, skal være skrudd igjen.
Innmat/Amaxx'en MÅ alt av service gjøres av sertifisert operatør

