



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
5043AL	3100190	ALUMINIUM	9006
5043GR	3100191	GRAFITT	7016
5043W	3100192	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Forpakkingsstørrelse [cm]	30,5x30,5x11
LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Microwave motion sensor HF (PD-MV1005) (Brukerhåndbok)
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	18,5W
Modul lumen	1950lm
Lumen ut	396lm
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF > 0,80
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	3,01A/32,66µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 81, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

