



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1726AL	3101988	ALUMINIUM	9006
1726GR	3101989	GRAFITT	7016
1726W	3101990	HVIT	9003

## Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,34kg / 1,47kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24x12x9,5
LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 8xx FC HV4 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Effekt W	4W
Armatureffekt	5,4W
Modul lumen	648lm
Lumen ut	442lm
Modul effektivitet	162lm/W
Armatur Lumen/Watt	81,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	<b>A++</b>
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A / 15,2µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425</b>

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual