


# Datablad/FDV

<b>Produkt</b>	Overgangsleder Al/Cu 16-50, Sett Sort, Brun, Grå, Blå-Gul/Grønn.
<b>El nr</b>	1263996
<b>Antall</b>	1
<b>Salgsenhet</b>	Pakke



## PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm<sup>2</sup> RKK-leder med endehylse.

Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortslutningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm<sup>2</sup>.

Overgangene er testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm<sup>2</sup>)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type	
Lengde mm	375/GG800
Pkn.str.	1/45