

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm) Lufteffekt 320 - 480m³/h – SK 3342.230

Publisering : 23.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm) Lufteffekt 320 - 480m³/h – SK 3342.230

Opprettet: 23.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringens muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.

Farge: RAL 7035

Leveringsomfang: Tilkoblingsklar enhet
Inkl. klemlist og festemateriell

Produktegenskaper

Total kjøleeffekt/antall viftemoduler:

Lufteffekt (frittblåsende): 480 m³/h

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner: Bredde: 482,6 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 200 mm

Viftenes akseavstand: 105 mm

Temperaturområde: Drift (omgivelse): -10 °C...+55 °C

Driftsstrøm maks.: Ved 50 Hz: 0,36 A
Ved 60 Hz: 0,33 A

Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A

Lydtrykknivå: Ved 50 Hz: 51 dB(A)

Antall vifter: 3

eCl@ss 8.0/8.1: 27180716

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 2,78 kg

EAN: 4028177041523

Tolltariffnummer: 84145915

ETIM 7.0: EC000320

ETIM 6.0: EC000320

eCl@ss 8.0/8.1: 27180716

eCl@ss 6.0/6.1: 27180716

Produktbeskrivelse: SK Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm

Godkjenninger

Godkjenninger: Godkjenningsoversikt
UR + C-UR

Sertifikater: EAC

Forklaringer: Samsvarserklæring