

SKIVEHODESKRUE

Lite hode - PH spor - Skarp-/borspiss



PH2

C1



14566

Borkep.
maks 1,0 mmSkarp
spissBorkep.
0,7 - 2,0
mmBorr
spiss

Steel

dK = Skruediameter

L = Total skuelengde

B = Gjengelengde

A = Hodediameter

D = Delgjenget

H = Helgjenget

Beskrivelse:

MFT Skivehodeskrue er produsert i herdet stål - kvalitet AISI-1018. Sortfosfatert i korrosjonsklasse C1. Testet 96 timer i salttåkekammer. Helgjenget og selvgjengende med flatt, 8 mm hode. Skarp spiss, stål mot stål opptil 1 mm og borspiss opptil 2 mm. PH2 bitsspor.

Sortfosfat



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge delg/helg	Spor str	Bokstype	Ant./F-pak
506680	48718138	7034355066803	4,2x13	11,0	7,5	H	PH2	B	500

Sortfosfat m/borspiss



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge delg/helg	Spor str	Bokstype	Ant./F-pak
506685	48718157	7034355066858	4,2x13	7,0	7,5	H	PH2	B	500



PH2

C1



Steel

Borkep.
maks 1,2 mm

Beskrivelse:

MFT Monteringskrue er produsert i herdet stål - kvalitet AISI-1022. Elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C1. Helgjenget og selvgjengende med lite, 6 mm hode. Skarp spiss, for montering av stål mot stål opptil 1,2 mm. PH2 bitsspor

Elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon (dk x L)	B gjengelengde mm	A hodediam. mm	Gjenge delg/helg	Spor str	Bokstype	Ant./F-pak
506670	48718112	7034355066704	3,9x14	11,0	6,0	H	PH2	B	500