

Produktdatablad/FDV



LANGUAGE: NOR
VERSION: 002

Korrugert UV stabilisert PVC EI rør



Produsent: Pipelife Deutschland
For
Pipelife Norge AS
Hamnesvegen 97
6650 Surnadal

Anvendelse: Korrugerte el-rør kveiler benyttes til EI installasjon i og på vegg, kan støpes inn.

Sertifisering:
DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1)
DIN EN 61386-22 (VDE0605-22)
DIN EN 60423

Teknisk informasjon

Materialegenskaper: Rør av PVC, med UV stabilisert slange i PVC-P som ytterkappe.
Innerlag av lavfriksjonsbelegg

Diameter: fra 16mm til 50mm.
Temperaturområde: -25 til 60°C.
Farge: RAL 9005 svart.
Øvrig tekniske data: Korrosjonsbestandig.
Høy aldriingsbestandighet.
Opptil 10 år UV-Stabilitet.

Service og vedlikeholds instruks



Lagring

Lagres innendørs, for lengst mulig holdbarhet.



Montering

Brukes som vanlig K- rør i henhold til EN 61386



Service

Produktet krever ingen service.



Vedlikehold

Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold



Reservedeler

ikke relevant.