



FDV dokument 1223761

Produkt: S 60/100 6-løp veggboкс
El-nummer: 1223761
Vareno: EKO05229
EAN: 7020160522917
Pakningsant.: 25
Farge: Hvit




Produktbeskrivelse:

Veggboкс med festering justerbar fra ± 3 mm til $+9$ mm. Boksen leveres med pusslokk og åpne rørrinnføringer med tettepropp og sperrefjær. 16 mm. rørrinnføring med tettepropp og utvendig diameter på 20 mm muffe og rør. Sammenbyggbar med skjøtestykke L 595 og L 596. Doble gjennomganger for ledningsinnføring. Boksen er tilpasset enkel (12 mm) og dobbelkledning (24 mm). Høydeangivelse på boksens omkrets. Tilpasset våre festebraketter. Kan påmonteres rørstuss L 601 som har 20 mm rørrinnføring med reduksjon til 16 mm i tetteproppen og utvendig diameter på 25 mm tilpasset 25 mm skjøtemuffe og rør. Boksen leveres i skjemanr. 6, 22 og 100 og i 45 og 60 mm innvendig dybde.

Tekniske spesifikasjoner:

Muffe L598 Kan monteres på veggboкс for videreføring av rør. Muffen er sperret i midten, slik at trekkefjæren styres inn i boksen. Innvendig diameter 20 mm med reduksjon i tettepropp til 16 mm. Muffen har samme festeanordning som skjøtestykkene og kan trykkes på plass på boksen. Tips: Ved bruk av skjøtestykke er en god regel av det skal benyttes kort skjøtestykke under kombinasjonsplten og langt skjøtestykke mellom kombinasjonsplatenen.
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C

Målskisse



Koblings skjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01